



SCALA 1:2

SPECIFICHE DI STAMPA

I sacchetti del pane vengono stampati utilizzando il sistema di stampa flessografica, vi chiediamo di attenervi alle seguenti regole per ottenere un buon risultato qualitativo.

Il colore dei testi (soprattutto in caso di dimensioni piccole) deve essere in tinta singola e non il risultato di sovrapposizioni (nel caso di una quadricromia le scritte saranno o in cyan, o in magenta, o in nero).

Le linee singole (es. sottolineature) non devono essere inferiori a 0,18 mm, nel caso siano il contorno di un'immagine devono essere di 0,4 mm di cui la metà in sovrastampa al disegno che contornano (questo per dare la possibilità di coprire il fuoriregistro).

I retini non devono essere inferiori al 10%.

La stampa è effettuata a 28 linee al cmq. e i fotopolimeri utilizzati sono da 2,84 mm.

Il lavoro deve essere fornito su CD, e registrato nel medesimo programma con cui è stato realizzato allegando font, collegamenti esterni (immagini TIFF) e prova colore.

Nel caso fossero fornite da voi o dal cliente le pellicole queste devono essere dei negativi mattati. Qualora presentino correzioni queste devono essere riportate dal lato a contatto con il polimero (dal lato in cui si legge correttamente il testo).

Prima della stampa verrà presentato un cromaline per approvazione e "visto si stampi".